

Scanner inteligente BARTEC SC9^{EX1}

Para áreas classificadas Zona 0/1 e Div. 1



O BARTEC SC9^{EX1} Smartscanner é o smartscanner 5G mais compacto do mundo para Zona 0/1 e Div. 1. Apresentando um mecanismo de digitalização Zebra® integrado, ele adiciona eficiência e precisão de digitalização incomparáveis. Ele compartilha uma ampla gama de acessórios, funciona com Android™ 15 e oferece suporte abrangente ao ciclo de vida.

O Smartscanner BARTEC SC9^{EX1} foi criado para profissionais que precisam de recursos de digitalização eficientes em áreas classificadas. É ideal para trabalhadores de campo, gerentes de estoque e inspetores de segurança que exigem captura e comunicação de dados precisas e confiáveis em condições difíceis. Sua capacidade de gravar vídeo 4K e capturar imagens estáticas de alta qualidade com pouca luz garante documentação abrangente e precisão de dados, aumentando a eficiência operacional e a segurança.

- Android™ 15
- 6,1" AMOLED
- Câmera traseira de 48 MP
- Câmera frontal de 8 MP
- Leitura de alcance avançado (até 12m)
- Wireless mais rápido e pronto para o futuro conexões com WiFi 6 e 5G

Proteção contra explosão

Marcação ATEX	<ul style="list-style-type: none"> ⊕ II 1G Ex ia op é IIC T4 Ga ⊕ II 2D Ex ia op é IIIC T135 °C Db IP64
Certificação	UL 24 ATEX 3153X
Marcação IECEx	<ul style="list-style-type: none"> Ex ia op é IIC T4 Ga Ex ia op é IIIC T135 °C Db IP64
Certificação	IECEx UL 24.0004X
Marcação NEC/CEC 500/505	<ul style="list-style-type: none"> Classe I, Div 1, Grupos A, B, C e D; Classe II, Div 1, Grupos E, F e G; Classe III, T4 Zona 0, AEx ia op é IIC T4 Ga Zona 21, AEx ia op é IIIC T135 °C Db Ex ia op é IIC T4 Ga Ex ia op é IIIC T135 °C Db
Certificação	E226123

Outras aprovações e certificados, consulte www.bartec.com

Ambiente de uso

Temperatura operacional	-20 °C a +55 °C (-4 °F a +131 °F)
Temperatura de carregamento	0 °C a +45 °C (32 °F a +113 °F)
Temperatura de armazenamento (sem bateria)	-30 °C a +60 °C (-22 °F a +140 °F)
Classe de proteção (IEC 60529)	IP68
Especificação de queda	testado de acordo com a norma MIL-STD-810H

Dados técnicos

Processador	Qualcomm® QCM6490 Octa Core 2,7 GHz
Memória (RAM)	8 GB
Armazenamento em massa	128 GB
SIM	Dual SIM (Nano SIM + eSIM)
Sistema operacional	Android™ 15 Atualização possível para o Android™ 16. Outras atualizações estão sujeitas à confirmação da Qualcomm.
Tamanho (C x L x A)	168,7 mm x 83,4 mm x 30,8 mm (6,6 polegadas x 3,3 polegadas x 1,2 polegadas)
Peso (com bateria)	370 g (0,82 lb)
Mostrar	Tela AMOLED de 6,1"
Resolução	1080 x 2340 pixels
Vidro frontal	Gorilla® Glass Victus® (geração 8)
Função de toque	Toque capativo
Usabilidade	Caneta, entrada com a ponta do dedo nua ou com luva
Bateria	Bateria de íon de lítio 3,68 V/4300 mAh (15,8 Wh); Só deve ser alterado e carregado fora de áreas classificadas.
Notificações	Tom audível: LEDs multicoloridos; vibração

Dados técnicos

Voz e Áudio	Dois microfones; Alerta vibratório; alto-falante; Suporte para fone de ouvido sem fio Bluetooth, viva-voz de alta qualidade
Botões	1x botão liga/desliga 2 botões de função programáveis (para PTT, chamada de emergência ou outras funções) 1 botão de volume (+/-)
E/S externa	Pinos de carregamento Porta USB-C
Sensores	Acelerômetro/Giroscópio Magnetômetro/Bússola Pressão/Barômetro Proximidade Luz ambiente
Captura de código de barras	SE55: Mecanismo de varredura de alcance avançado 1D/2D com tecnologia IntelliFocus™; alcance de leitura de até 12,2 m (480,3 polegadas) dependendo do tipo, tamanho e qualidade do código de barras Simbologias/códigos de barras suportados: ver tabela
NFC	Ler/escrever tags NFC (por exemplo, ISO 14443 Tipo A), pagamentos sem contato e emulação de cartão
Câmera	<p>Câmera traseira</p> <ul style="list-style-type: none"> - 48 MP com auto-foco - Abertura: f/1.79 - Zoom digital: 8x - Distância mínima de foco: 7,5 cm - Resolução de foto: 8000 x 6000 (48 MP); 4000 x 3000 (12 MP, Quad Bayer) - Gravação de vídeo: 4K a 30 fps; 1080p a 120 fps (câmera lenta) - Leitura de códigos de barras suportada (requer software de terceiros) <p>Câmera frontal</p> <ul style="list-style-type: none"> - 8 MP com foco fixo - Abertura: f/2.0 - Zoom digital: 8x - Resolução de foto: 3264 x 2448 (8 MP) - Gravação de vídeo: 1080p a 30 fps; 720p a 60 fps (câmera lenta)
Banda de radiofrequência	<p>5G NR (bandas: 1-3, 5, 7, 8, 20, 25, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71, 77, 78)</p> <p>LTE (bandas: 1-5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 71)</p> <p>UMTS (bandas: 1, 2, 4, 5, 8)</p> <p>GSM (bandas: 850, 900, 1800, 1900)</p>
WLAN-WiFi	<ul style="list-style-type: none"> - Wi-Fi 6 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax - 2x2 MU-MIMO - Banda dupla simultânea Taxa de dados de até 3,6 Gbps e 160 MHz bw.
GNSS	GPS, A-GPS, Glonass, Galileo and BeiDou
Bluetooth	Bluetooth® 5.2 Incluindo transmissões múltiplas e de longo alcance com baixo consumo de energia

Android é uma marca registrada da Google LLC.

Dados técnicos

Garantia	2 anos para BARTEC SC9 ^{EX1} Smartscanner 6 meses para bateria e acessórios
Contrato de serviço	Sob Demanda
Escopo de entrega	– Scanner inteligente BARTEC SC9 ^{EX1} – Bateria – Chave de bateria – Cabo USB-C – Guia de início rápido
Também obrigatório	(não incluído na entrega) – Carregador USB-C (por exemplo, carregador de parede Tipo G7-S0Z0-0014/0015/0016/0017)

Acessórios

Consulte a folha de dados:

BARTEC SP9^{EX1} Smartphone/BARTEC SC9^{EX1} Smartscanner Acessórios
Garanta a segurança em áreas classificadas usando apenas acessórios originais BARTEC.

Informações sobre pedidos - Resto do Mundo

BARTEC SC9^{EX1} Smartscanner 17-S19C-311111110

Informações sobre pedidos - América do Norte

BARTEC SC9^{EX1} Smartscanner Versão: Verizon 17-S19C-311111111

Simbologias/códigos de barras suportados

1D/Símbolo Linear/Códigos	Livroland EAN Chinês 2 de 5 Codabar Código 11 Código 32 Código 39 Código 39	Código 128 Discreto 2 de 5 ASCII completo GS1-128 Variantes do GS1 DataBar Intercalado 2 de 5 ISBT 128	Concatenação ISBT ISSN Coreano 3 de 5 Matriz 2 de 5 Código Trióptico 39 Código estendido de cupom UCC UUPC/Suplementos EAN/JAN
Símbolos/códigos astecas empilhados e 2D em matriz 2D	Códigos Compostos Matriz de dados	GS1-QR GS1-DM MicroPDF417	Código Micro QR PDF417QR TLC-39
Símbolos/Códigos Postais	Correio Australiano (4 estados) Postagem Britânica (4 estados) Correio Canadense (4 estados) Chinês 2 de 5	Posto Japonês (4 estados) Holanda (KIX) Pós-Postnet UPU 4 Postal Estadual FICS EUA	Planeta Postnet dos EUA Postal estadual USPS 4 (US4CB)
OCR (fonte OCR de 6 a 60 pontos)	MICR-E13B	OCR-A/B	Número de série da moeda dos EUA